Uniek ID



M

Grensweg 21

- 1996/ Bodemonderzoek en spoelgrond

Tabstroken\35781

NW D
milieuvergunning
K-94-110

Heutink
Grensweg 21
8153 RB LEMELERVELD

BODEMONDERZOEK EN SPOELGROND VAN BOLGEWASSEN

Heutink gaat een revisievergunning aanvragen. De activiteiten met betrekking tot het wassen van bollen en de opslag van de vrijkomende grond zullen deel uit maken van deze aanvraag. Op dit moment zijn de activiteiten op dit bedrijf geregeld middels een AMvB (K-94-110). In de AMvB zijn geen voorschriften opgenomen voor de opslag van de spoelgrond.
Bij Heutink zal het spoelwater met aanhangende grond in een bassin opgeslagen worden. Het water loopt daarna over in een tweede en derde bassin. Na het derde bassin wordt het water geschikt geacht voor hergebruik. Het achtergebleven zand wordt overgebracht naar een depot.
Bovenstaande informatie heb ik gekregen van de contactpersoon Marcel Nelisen (0572-620931)

Na informatie inwinning bij andere gemeenten is het volgende gebleken:
Er zijn weinig gemeenten die ervaring hebben met de voorwaarden voor opslag en afvoer van spoelgrond die vrijkomt bij het wassen van bolgewassen. Er is op dit moment een doelgroepenoverleg tussen bloembollentelers en de provincies noord- en zuid-Holland. In Anna Paulowna hebben ze recentelijk een vergunning afgegeven voor een soortgelijk bedrijf als Heutink. Zij hebben geen voorwaarden verbonden aan de opslag van de spoelgrond. Wel zijn er voorwaarden verbonden aan de onderzoekstrategie van de af te voeren spoelgrond. Zij eisen een NVN-5740 pakket aangevuld met een screening op bestrijdingsmiddelen.

Voorstel voor Heutink:
Op dit moment is het nog niet duidelijk of er eisen gesteld moeten worden aan de opslag van de spoelgrond. Één en ander kan beslist worden als duidelijk is welke concentraties worden aangetroffen in de spoelgrond. Het lijkt mij zinvol om bij de revisievergunning een nulsituatie te eisen ter plaatse van de waterbassins, de lokatie waar de grond wordt gedroogd en het depot voor de opslag van de spoelgrond.
De grond die vrijkomt wordt in een depot gezet. Dit zal slibachtig materiaal zijn. Uit de aanvraag zal moeten blijken waar de grond wordt ingedroogd. Tevens moet bekend zijn waar het afvalwater blijft. De hoeveelheid af te voeren grond wordt ingeschat op 10.000 m3 per jaar. Bij deze hoeveelheid blijft de gemeente bevoegd gezag.
Voordat de grond afgevoerd kan worden moet de kwaliteit vastgelegd zijn. Deze grond zal in depot onderzocht moeten worden op het NVN-5740 pakket aangevuld met een screening op bestrijdingsmiddelen. Indien het een homogeen depot betreft kan volstaan worden met 3 boringen waarvan 3 geanalyseerd op NVN en 2 op de screening. Of het een homogeen depot betreft is ter beoordeling aan het adviesbureau. Nadat er monsters zijn genomen van het depot mag er geen nieuwe grond bovenop of bijgestort worden.

gesprek 29-8-1996

Zuiveringschap Visscher: men wil naar 0 lozing eventueel nog 1 a 2 jaar 10% spoelwater lozen.
zitten wel reciduen in (carbendazien? ontsmetting voor schimmels)
Er bestaat een conceptrapport ligt momenteel bij doelgroepen overleg.
Vroomshoop proef project Keileemvloer 15 a 20 cm en controle drain.

Provincie wil nog niet meewerken aan toestaan van ontgrondingen.

Cents politie was niet bij gesprek probleem met Lindaan. Wordt niet in bollen teelt gebruikt maar in mais. Provincie is van mening dat het een afvalstof is. Wel bruikbaar in dijklichaam?

Nog proberen via vng w van Hardeveld concept rapport in handen te krijgen.