

WET MILIEUBEHEER

Beschikking

Burgemeester en Wethouders van Dalfsen,

I De aanvraag

Op 10 juli 1997 hebben wij een aanvraag ontvangen van Maatschap [REDACTED] J en [REDACTED] J Westerkampen 1, 7722 TK te Dalfsen om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer voor een pelsdierenbedrijf op het perceel Westerkampen 1. Dit in verband met het uitbreiden/veranderen van de inrichting, of van de werking daarvan, voor welke reeds een vergunning is verleend.

De belangrijkste activiteiten die binnen de inrichting zullen plaatsvinden zijn het fokken, houden en pelsen van pelsdieren met de daaraan verbonden opslag van mest.

De inrichting is derhalve vergunningplichtig ingevolge de Wet milieubeheer.

II De procedure

De procedure is gevoerd zoals omschreven in afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht. De aanvraag en de ontwerp-beschikking hebben met ingang van 30 oktober 1997 gedurende 4 weken ter inzage gelegen. Bedenkingen zijn ingekomen namens de aanvrager door DLV-team pluimveehouderij, zie verder onder IV.

III De adviezen

De aanvraag en de ontwerp-beschikking zijn toegezonden aan de Regionale Inspecteur van de Volksgezondheid voor de milieuhygiëne in Overijssel. De inspectie kan zich hiermee verenigen.

IV De overwegingen

Richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996

Om de stankemissie op een aanvaardbaar niveau te houden is de aanvraag getoetst aan de Richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996. De aanvraag heeft betrekking op het houden van 15 vleesstieren, 2 vleesvarkens (traditioneel), 7 volwassen paarden met grasland en 3000 nertsen ((groenlabel) moederdieren inclusief de daarbij behorende pups).

Dit komt overeen met het volgende aantal mestvarkenseenheden:

15	vleestieren	:	1,0	=	15
2	vleesvarkens	:	1,0	=	2
7	volwassen paarden	:	Niet vastgesteld	=	n.v.t.
3000	nertsen ((groen label) moederdieren inclusief de daarbij behorende pups)	:	Vaste afstandsnorm	=	n.v.t.

Totaal aantal mestvarkenseenheden				=	17

Individuele beoordeling:

De afstand voor een pelsdierenbedrijf welke 3000 dieren houdt, moet ten opzichte van andere objecten behorende bij categorie IV, overeenkomstig bijlage 2 van de Richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996, minimaal 100 meter bedragen. De afstand vanaf de pelsdierenstal tot aan de dichtstbijzijnde niet-agrarische woning (categorie IV) bedraagt 105 meter. De aanvraag voldoet derhalve aan het gestelde ten aanzien van de individuele beoordeling in de Richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996.

Cumulatieve beoordeling:

De dichtstbijgelegen afstand ten opzichte van een object categorie IV bedraagt 105 meter. De vaste afstandsnorm voor 3000 pelsdieren in een groenlabel stal bedraagt echter 100 meter. De n is uit de afstandsgrafiek bepaald, door bij de vaste afstand die op de inrichting van toepassing is het aantal MVE's af te lezen. De inrichting levert ten opzichte van eerdergenoemd object (categorie IV) een bijdrage van $n : N = 1330 : 1470 = 0,9$. Binnen een straal van 130 meter rondom het gevoelige object zijn geen andere emissiepunten aanwezig. Derhalve wordt de maximale waarde van $n : N$ niet overschreden. Buiten de straal van 130 meter zijn tevens geen veehouderijen aanwezig waarvan de relatieve bijdrage gelijk of hoger is dan 0,5.

Ten aanzien van de cumulatieve beoordeling voldoet de aanvraag dan ook aan het gestelde in de Richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996.

(Interimwet) Ammoniak en Veehouderij

Op 26 augustus 1994 is de Interimwet Ammoniak en Veehouderij van kracht geworden. In artikel 4. is bepaald dat - behoudens voor met name genoemde gevallen - voor een veehouderij als waarde voor de ammoniakdepositie ten hoogste 15 mol geldt.

De inrichting is niet gelegen in een overschotgebied als bedoeld in de Wet verplaatsing mestproductie. Daarnaast is in de gemeente Dalfsen een ammoniakreductieplan van kracht waarin voor aangewezen voor verzuring gevoelige gebieden geen lagere waarden dan 15 mol zijn vastgesteld.

De berekening van de ammoniak-emissie en van de ammoniak depositie is als volgt:

Diersoort	Emissie -faktor	Aangevraagd		Vergund in 1990	
		aantal	NH3-emissie	aantal	NH3-emissie
nertsen (traditioneel) (moederdieren inclusief de daarbij behorende pups)	0,58	-	-	1187	688,46
nertsen BB94.02.013 (moederdieren inclusief de daarbij behorende pups)	0,25	3000	750,00	-	-
vleesstieren	8,1	15	121,50	-	-
vleesvarkens	2,5	2	5,00	-	-
volwassen paarden	4,6	7	32,20	-	-
Totaal NH3-emissie			908,70		688,46

De inrichting is gelegen op een afstand van plusminus 820 meter van een voor verzuring gevoelig bos. De daarbij behorende omrekeningsfactor ingevolge bijlage 5 Uitvoeringsregeling Interimwet Ammoniak en Veehouderij is 0,0132.

De inrichting produceert derhalve $908,70 \text{ kg NH}_3 \times 0,0132 = 11,99 \text{ mol}$ potentieel zuur/ha/jaar. De aanvraag is derhalve in overeenstemming met de Interimwet Ammoniak en Veehouderij.

De bedenkingen

Onderstaand worden de bedenkingen van DLV-team pluimveehouderij namens de aanvrager vet gedrukt weergegeven. Wij geven ons commentaar daar vervolgens op.

- In de ontwerpbeschikking wordt herhaalde malen over nertsen gesproken. Om verwarring te voorkomen moet er in alle gevallen tussen haakjes achter gezet worden "moederdieren inclusief bijbehorende pups".***

Voor het opstellen van de ontwerp-beschikking wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de termen en/of benamingen zoals vermeld in de Uitvoeringsregeling ammoniak en veehouderij en de Richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996. Op grond van artikel 4. van de eerdergenoemde Uitvoeringsregeling dient voor berekeningen gebruik te worden gemaakt van de bij de Uitvoeringsregeling behorende bijlage 4. Voor berekeningen op grond van de Richtlijn dient gebruik gemaakt te worden van de bij de Richtlijn behorende bijlagen 1 en 2. In de Uitvoeringsregeling en de Richtlijn wordt gesproken over nertsen inclusief opfok, jongvee onderscheidenlijk jongen, en respectievelijk ouderdieren bij nertsen.

Conclusie: bedenking gegrond.

- De werkelijke afstand hoek woonhuis burens tot hoek sheds bedraagt geen 100 meter maar 108 meter.***

De aanvraag is getoetst aan de Richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996. Hierbij wordt uitgegaan van de afstand tussen de buitenzijde van het Stankgevoelig object en het dichtst bij dit gevoelig object gelegen emissiepunt. In de onderhavige situatie is gebruik gemaakt van een luchtfoto, schaal 1:2500. Vastgesteld is, dat de afstand vanaf het dichtstbijzijnde emissiepunt (de hoek van een shed) tot aan de gevel van de woning exact 105 meter bedraagt.

Conclusie: bedenking deels gegrond.

V Resumé

Artikel 3, lid 2, van de Interimwet bepaalt dat de vergunning niet wordt geweigerd om redenen die verband houden met ammoniakdepositie voor zover de ammoniakdepositie die de veehouderij kan veroorzaken op het dichtstbijgelegen voor verzuring gevoelige gebied niet meer bedraagt dan 15 mol. Zoals hierboven weergegeven veroorzaakt de inrichting een depositie van 11,99 mol potentieel zuur/ha/jaar. Verder voldoet de aanvraag aan het gestelde in de Richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996. De gevraagde vergunning kan dan ook worden verleend.

VI De beschikking

De artikelen 8.8 en 8.10 van de Wet milieubeheer verzetten zich niet tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

BESLUITEN:

- I. De door DLV-team pluimveehouderij, namens de aanvrager, aangevoerde bedenkingen zoals hierboven verwoord onder 1. en 2. respectievelijk gegrond en deels gegrond te verklaren.
- II. De door Maatschap [REDACTED] J en [REDACTED] J Westerkampen 1 te Dalfsen gevraagde vergunning te verlenen overeenkomstig de bij dit besluit behorende voorschriften (hoofdstuk 1 t/m 10).

Dalfsen,

Burgemeester en Wethouders van Dalfsen,
Namens hen,
Hoofd sector Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu,

[REDACTED] J

VOORSCHRIFTEN

behorende bij de beschikking

betreffende de inrichting van



gelegen aan

***Westerkampen 1
7722 TK Dalfsen***

I N H O U D S O P G A V E

BEGRIPPENLIJST	- 1 -
1 ALGEMEEN	- 5 -
Elektrische installatie	- 5 -
Ongewone voorvallen	- 6 -
2 GELUID	- 7 -
3 BRANDPREVENTIE EN BRANDBESTRIJDING	- 8 -
4 GASFLESSEN	- 9 -
Algemeen	- 9 -
Gebruik van gasflessen	- 10 -
5 AFVALSTOFFEN	- 11 -
6 BODEM- EN GRONDWATERBESCHERMING	- 13 -
Bodembeschermende voorzieningen	- 13 -
7 AFVALWATER	- 14 -
8 HET HOUDEN VAN DIEREN EN DE OPSLAG VAN MEST	- 15 -
Opslag van voer	- 15 -
Luchtverontreiniging en stankhinder	- 15 -
Mest, algemeen	- 16 -
9 MILIEUZORG	- 17 -
Besparing van grondstoffen en afvalstoffen	- 17 -
Waterbesparing	- 18 -
Energie-efficiency	- 18 -
Verlichting	- 18 -
10 NAZORG	- 19 -

BEGRIPPENLIJST

In de bij deze vergunning behorende voorschriften wordt verstaan onder:

AFVALWATER

Alle water waarvan de houder zich -met het oog op de verwijdering daarvan- ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

BAGA

Het "Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen" (Staatsblad 1993, nr 617), houdende regels met betrekking tot de aanwijzing van gevaarlijke afvalstoffen.

BEDRIJFSRIOLERING

Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar een openbaar riool of een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.

BEVOEGD GEZAG

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen.

DIN

Een door het Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN) uitgegeven publikatie.

DRAAGBAAR BLUSTOESTEL

Toestellen die voldoen aan het "Besluit draagbare blustoestellen" (Staatsblad 1986, nr 553).

DUNNE MEST

Dierlijke mest die verpompbaar is en bestaat uit faeces en urine of uitsluitend urine, al dan niet vermengd met mors-, spoel-, reinigings- of regenwater.

EQUIVALENT GELUIDSNIVEAU (L_{Aeq})

Het gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse in de loop van een bepaalde periode optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai, IL-HR-13-01" van maart 1981.

FOLIE

Folie dat is vervaardigd van al dan niet versterkte kunststof, rubber of versterkte bitumen.

GASFLES

Een voor meervoudig gebruik bestemde, cilindrische metalen drukhouder die voorzien is van een aansluiting met klep- of naaldafsluiter en een waterinhoud heeft van ten hoogste 150 l.

GELUIDGEVOELIGE RUIMTE VAN EEN WONING

Een ruimte binnen een woning voor zover die kennelijk als slaap-, woon- of eetkamer wordt gebruikt of voor een zodanig gebruik is bestemd.

GELUIDGEVOELIGE BESTEMMINGEN

Gebouwen of objecten die aangewezen zijn bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Staatsblad 1982, nr 465), zie ook gevoelige objecten.

GELUIDSNIVEAU IN dB(A)

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de NEN 10651 en de door de Internationale Electrotechnische Commissie (IEC) ter zake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publikatie no. 651, uitgave 1979.

GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN

In het "Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen" (Staatsblad 1993, nr 617) als zodanig aangewezen afvalstoffen (de categorie gevaarlijke afvalstoffen omvat onder meer de afvalstoffen die voor 1 januari 1994 als chemische afvalstoffen werden aangeduid).

GEVAARLIJKE STOFFEN

Oxiderende stoffen, met uitzondering van organische peroxiden en nitraathoudende kunstmeststoffen, (licht) onvlambare stoffen, (zeer) vergiftige stoffen, schadelijke stoffen, irriterende stoffen, sensibiliserende stoffen en corrosieve stoffen zoals gedefinieerd in het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten.

LEEF- EN WOONOMGEVING

De woonbebouwing, ziekenhuizen, verpleeghuizen, dagverblijven, objecten voor dag- en verblijfsrecreatie (bungalowpark, camping e.d.).

LEKBAKCONSTRUCTIE

Een vloeistofdichte vloer die tezamen met aanwezige drempels en muren een vloeistofdichte bak vormt dan wel een apart gecreëerde vloeistofdichte bak van steen, beton, staal of kunststof-materiaal. De lekbakconstructie moet bestand zijn tegen de als gevolg van lekkage optredende plotselinge vloeistofdruk, alsmede de inwerking van de opgeslagen vloeistoffen en een inhoud hebben ten minste gelijk aan de totale hoeveelheid erin opgeslagen vloeistoffen, tenzij in het desbetreffende voorschrift anders is aangegeven. De lekbakconstructie moet inpandig zijn, dan wel in de open lucht voorzien van een afdak voor de wering van hemelwater.

MAXIMAAL GELUIDNIVEAU (L_{MAX})

Het maximale geluidsniveau als gevolg van kortstondige verhogingen gemeten in de meterstand 'F' (fast), als gevolg van de in de inrichting verrichtte werkzaamheden.

MESTSILO

Een bassin, niet zijnde een foliebassin.

NEN

Een door het Nederlandse Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm.

NEN 1010

De Nederlandse norm NEN 1010, getiteld: "Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties".

NEN 2559

De Nederlandse norm NEN 2559, getiteld: "Controle en onderhoud van draagbare blustoestellen".

ONBRANDBAAR

Het onbrandbaar zijn overeenkomstig het bepaalde in NEN 6064.

OPSLAGPLAATS

Een losse kast, een bouwkundige kast, een kluis, een opslaggebouw of een vatenpark, bestemd voor de bewaring van gevaarlijke stoffen.

RIOLERING

Bedrijfsriolering of voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.

SCHADELIJKE STOF

Een stof die door inademing of door binnendringing via de mond of door de huid gevaren van beperkte aard kan opleveren.

VASTE MEST

Dierlijke mest die niet verpompbaar is.

VLG

Het Reglement betreffende het vervoer over land van gevaarlijke stoffen (Staatscourant 1979, nr 189).

WERK

Vast aanwezige voorziening, waarmee stoffen direct of indirect in de riolering kunnen worden gebracht.

WET BODEMBESCHERMING

Wet van 3 juli 1986 (Staatsblad 1986, 374) houdende regelen inzake bescherming van de bodem zoals laatstelijk gewijzigd bij de wetten van 10 mei 1994 (Staatsblad 1994, nummers 331 en 332)

WONING

Een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning gebruikt wordt of daartoe is bestemd.

Voor zover een DIN-, NEN-, NEN-EN- of NEN-ISO-norm, een NVN, P-bladen, CP-bladen, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de voor de datum, waarop deze vergunning van kracht is geworden, laatst uitgegeven norm met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen dan wel - voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande constructies, toestellen en apparaten betreft - de norm die bij de aanleg en/of installatie van die constructies, toestellen en apparaten is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Besteladressen

CPR-, CP- en P-bladen zijn te verkrijgen bij: SDU Uitgeverij Plantijnstraat, Afdeling Verkoop Arbeidsinspectie, K 2301, Postbus 20014, 2500 EA te Den Haag, tel. 070-3789880.

NVN-, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-normen zijn te verkrijgen bij het Nederlands Normalisatie-instituut, Postbus 5959, 2600 GB te Delft, tel. 015-2690390.

Gebruikte eenheden

Afkorting	Eenheid	Afkorting	Eenheid
mm	millimeter	l	liter
cm	centimeter	mg	milligram
m	meter	g	gram
m ²	vierkante meter	kg	kilogram
m ³	kubieke meter	s	seconde
m ³ ₀	standaard kubieke meter	min	minuut
dB(A)	decibel A gewogen	°C	graden Celsius
kPa	kilo pascal	kW	kilo watt
"	inch	kWh	kilo watt uur

preparaten

Smeer- en systeemolie die hetzij door vermenging met andere stoffen, hetzij op andere wijze onbruikbaar is geworden voor het doel waarvoor zij oorspronkelijk was bestemd. Afgewerkte olie moet worden beschouwd als een gevaarlijke afvalstof (afgewerkte boor-, snij-, slijp- en walsolie of emulsies daarvan worden niet beschouwd als afgewerkte olie, wel als gevaarlijke afvalstof).

alara (as low as reasonable achievable)

1 ALGEMEEN

- 1.1 Het aanvraagformulier voor deze vergunning en de daarbij behorende tekeningen en overige bijlagen maken deel uit van de vergunning.
- 1.2 Deze vergunning heeft alleen betrekking op die productieprocessen, installaties, machines en werkwijzen welke zijn genoemd in de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag.
- 1.3 Degene die de inrichting drijft is gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevegd kan worden om nadelige gevolgen voor het milieu als gevolg van de inrichting te voorkomen of te beperken.
- 1.4 De gehele inrichting, inclusief het buitenterrein, moet ordelijk en schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.5 Het is verboden:
 - a in de inrichting benzine of andere vloeistoffen met een vlampunt lager dan 21°C voor reinigingsdoeleinden te gebruiken;
 - b milieubelastende stoffen op het open terrein te laten uitvloeien;
 - c oliën, vetten, modder e.d. van de vloer van de werkruimtes naar buiten te vegen of te schrobben.
- 1.6 Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.
- 1.7 De in de inrichting aangebrachte of gebezigde verlichting alsmede de uit te voeren werkzaamheden moeten zodanig zijn afgeschermd, dat geen lichtstraling op gevoelige objecten plaatsvindt die buiten de inrichting gelegen zijn.
- 1.8 De gebouwen van de inrichting en opslagvoorzieningen, inclusief afvalcontainers die op het buitenterrein zijn opgesteld respectievelijk gelegen, moeten buiten werktijd deugdelijk zijn afgesloten.

Elektrische installatie

- 1.9 De elektrische installatie moet voldoen aan de voorschriften, zoals aangegeven in de norm NEN 1010.
- 1.10 De elektrische installatie mag geen storing in de radio-, televisieontvangst en/of telecommunicatie-apparatuur veroorzaken.

Ongewone voorvallen

- 1.11 Ten aanzien van ongewone voorvallen binnen de inrichting en de naar aanleiding daarvan uit te voeren maatregelen is hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer van toepassing. Hieronder zijn als toelichting de relevante artikelen uit de Wet milieubeheer weergegeven;

TOELICHTING:

Artikel 17.1

Indien zich in de inrichting een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan, waardoor nadelige gevolgen voor het milieu zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, moet degene die de inrichting drijft onmiddellijk die maatregelen treffen die redelijkerwijs van hem kunnen worden verlangd om de gevolgen van die gebeurtenis te voorkomen of, voor zover de gevolgen van die gebeurtenis niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken.

Artikel 17.2

Indien zich een ongewoon voorval zoals bedoeld in het vorige artikel voordoet of heeft voorgedaan, moet dit zo spoedig mogelijk worden gemeld aan het bevoegd gezag. Bij deze melding moeten tevens gegevens worden verstrekt die betrekking hebben op:

- a de oorzaken van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
- b de ten gevolge van het voorval vrijgekomen stoffen en hun eigenschappen;
- c andere gegevens die van belang zijn om de aard en de ernst van de gevolgen voor het milieu van het voorval te kunnen beoordelen;
- d de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken;
- e de maatregelen die worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.

2 GELUID

- 2.1 De geluidbelasting ten gevolge van de uitbreiding/wijziging mag, gevoegd bij de geluidbelasting van de totale inrichting niet leiden tot een grotere geluidbelasting als aangegeven in de voorschriften behorende bij de vigerende vergunning.
- 2.2 Het equivalente geluidsniveau (L_{Aeq}), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten mag ter plaatse van woningen van derden en andere geluidgevoelige bestemmingen, alsmede op enig punt 50 m vanaf de erfgrans van de inrichting, niet meer bedragen dan:
- 45 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
 - 40 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;
 - 35 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur.
- 2.3 Onverminderd het gestelde in voorschrift 2.2 mogen de maximale geluidsniveaus (L_{max}), voor zover deze een gevolg zijn van de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede van de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten, gemeten in de meterstand "fast", ter plaatse van de in voorschrift 2.2 genoemde immissiepunten, niet groter zijn dan:
- 65 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
 - 60 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;
 - 55 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur.
- 2.4 Op zondagen en algemeen erkende feestdagen gelden voor de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur de geluidsniveaus die zijn gesteld voor de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur.
- 2.5 De controle op, of berekening van de in de voorschriften 2.2 en 2.3 vastgelegde geluidsniveaus, moet geschieden overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai, IL-HR-13-01", maart 1981. Ook de beoordeling van de meetresultaten moet overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden.
- 2.6 Onverminderd het gestelde in de voorschriften 2.2 en 2.3 mogen radio's en andere geluids- of omroepinstallaties, inclusief die van auto's van bezoekers of bevoorradingsauto's, buiten de inrichting niet hoorbaar zijn.
- 2.7 Op zondagen en algemeen erkende feestdagen gelden voor de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur de geluidsniveaus die zijn gesteld voor de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur.
- 2.8 Het pneumatisch of mechanisch vullen van voedersilo's of van tankwagens voor gier of dunne mest is verboden tussen 20.00 en 07.00 uur.

3 BRANDPREVENTIE EN BRANDBESTRIJDING

- 3.1 Teneinde een begin van brand effectief te kunnen bestrijden moeten voldoende brandpreventieve maatregelen zijn getroffen en moeten voldoende brandblusmiddelen aanwezig zijn, zoals op de bij de vergunning behorende tekening is aangegeven.
- 3.2 Brandblusmiddelen moeten steeds voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn en onbelemmerd kunnen worden bereikt.
- 3.3 Draagbare blustoestellen moeten zijn voorzien van een rijkskeurmerk met rangnummer.
- 3.4 Draagbare blustoestellen moeten jaarlijks door een deskundige worden gecontroleerd op hun deugdelijkheid. Van elke controle moet een aantekening worden gemaakt op een bij het apparaat ter inzage aanwezige registratiekaart of sticker. Het onderhoud moet overeenkomstig NEN 2559 geschieden.
- 3.5 De bedrijfsruimten moeten zodanig zijn geventileerd dat ter voorkoming van brand- of explosiegevaar te allen tijde voldoende ventilatie is gewaarborgd om eventuele gassen of dampen ten gevolge van mogelijke lekkage of ten gevolge van werkzaamheden af te voeren.
- 3.6 Stofoppeenhoping op de koelribben van elektromotoren en lampen moet door regelmatig schoonmaken worden voorkomen.
- 3.7 Alle machines en toestellen moeten in zodanige staat verkeren, dat hierdoor brand- en/of explosiegevaar wordt vermeden.
- 3.8 Alle vluchtdeuren moeten zijn vrijgehouden van opslagen en obstakels.
- 3.9 Het bedrijf met bijbehorend open terrein moet zodanig worden onderhouden, dat elk gebouw en het opslagterrein bij eventuele onregelmatigheden en bij calamiteiten onder alle omstandigheden bereikbaar is voor blusvoertuigen, alsmede voor voertuigen van hulpdiensten.
- 3.10 Een besloten ruimte waarin mengmest aanwezig is of wordt bewerkt moet zodanig zijn geventileerd, dat zich geen brandbaar en/of explosief gas/luchtmengsel kan vormen.
- 3.11 Binnen een afstand van 10 m van las- en slijpwerkzaamheden mag zich geen hooi of stro of andere brandbare materialen bevinden.

4 GASFLESSEN

Algemeen

- 4.1 In de inrichting mogen niet meer dan de navolgende aantallen gasflessen aanwezig zijn:
- 2 flessen (inhoud 10 ltr) Koolmonoxide.
- 4.2 In de inrichting mogen geen gasflessen aanwezig zijn, waarvan de goedkeuring niet, of blijkens de in de gasfles ingeponste datum, danwel het op de fles aangebrachte etiket, niet tijdig heeft plaatsgevonden door het Stoomwezen BV, een door het Stoomwezen geaccepteerde deskundige of een, ingevolge de EEG-kaderrichtlijn 76/77/EEG, alsmede de daarop berustende bijzondere richtlijnen 84/525/EEG, 84/526/EEG en 84/527/EEG, aangewezen instantie. De beproeving van gasflessen moet periodiek zijn herhaald overeenkomstig aangegeven in het VLG.
- 4.3 Gasflessen mogen slechts zijn gevuld met het gas waarvoor zij zijn beproefd en waarvan de naam op de fles is aangebracht. Het voorhanden hebben en het gebruik van gasflessen die zijn gevuld met autogas, is verboden, evenals het voorhanden hebben en het gebruik van vloeibaar gas in autogastanks anders dan voor de tractie van motorvoertuigen.
- 4.4 Gasflessen mogen niet kunnen omvallen of met een vochtige bodem in aanraking kunnen komen. De gasflessen moeten daartoe zijn geplaatst op een verharde, afwaterende vloer waar geen plassen kunnen ontstaan.
- 4.5 Gasflessen moeten steeds gemakkelijk bereikbaar zijn en mogen niet in de onmiddellijke nabijheid van stralende warmtebronnen en/of brandgevaarlijke stoffen zijn opgesteld.
- 4.6 Voor lege gasflessen moeten dezelfde veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen als voor gevulde gasflessen. Lege gasflessen moeten zoveel mogelijk naar soort gescheiden worden opgeslagen.
- 4.7 Beschadigde of lekke gasflessen moeten onverwijld in de buitenlucht worden gebracht en worden gemerkt met het woord "defekt" respectievelijk "lek". Ook moeten direct maatregelen worden getroffen om brand-, explosie- en verstikkingsgevaar te voorkomen.

Gebruik van gasflessen

- 4.8 Gasflessen die niet aan een vaste plaats gebonden zijn, moeten buiten werktijden op een vaste plaats zijn ondergebracht. Deze plaats moet in overleg met de plaatselijke brandweer zijn of worden bepaald. De aan een vaste plaats gebonden gasflessen moeten op de bij deze vergunning behorende tekening aangegeven plaats zijn opgesteld. De vergunninghouder moet deze plaats kenbaar hebben gemaakt bij de plaatselijke brandweer.
- 4.9 Leidingen, toebehoren en pakkingsmateriaal moeten mechanisch voldoende sterk zijn, bestand tegen de optredende druk en temperatuur en geschikt zijn voor het te transporteren gas.
- 4.10 Leidingen en toebehoren moeten zodanig zijn gedimensioneerd, dat bij de te verwachten maximumbelasting van de installatie, het drukverlies en de gassnelheid gelimiteerd blijven tot waarden waarbij de goede regeling van de gasdruk en de juiste werking van de gebruikstoestellen is gewaarborgd.
- 4.11 De afsluiter van een gasfles die niet in gebruik is moet gesloten zijn.
- 4.12 Afsluiters moeten goed bereikbaar zijn.

5 AFVALSTOFFEN

- 5.1 Het bewaren en het afvoeren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze geschieden. Van afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden.
- 5.2 Afvalstoffen mogen niet in de inrichting, met inbegrip van het bij de inrichting behorende open terrein, worden verbrand.
- 5.3 In de inrichting mag geen afval worden gestort of begraven en mogen geen afvalvloeistoffen of met afvalstoffen verontreinigd water op of in de bodem worden gebracht.
- 5.4 Het in de inrichting vrijkomende vaste bedrijfsafval moet worden bewaard in doelmatige, goed gesloten afvalcontainers. Indien de aard van de afvalstoffen daartoe aanleiding geeft (papier, karton, hout e.d.) moet de container zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal. De bedrijfsafvalstoffen dienen aan een erkende vergunninghouder te worden afgegeven.
- 5.5 Grond- en hulpstoffen die, om welke reden dan ook, niet meer in de inrichting worden toegepast moeten zo spoedig mogelijk uit de inrichting worden verwijderd. Voor verwijdering van deze stoffen moet onderzocht worden of nuttige toepassing van deze stoffen elders nog mogelijk is.
- 5.6 Kadavers van dieren en afvalstoffen van dierlijke aard mogen, onverminderd het bepaalde in de Destructiewet, niet op het terrein van de inrichting worden begraven. Kadavers van dieren en afvalstoffen van dierlijke aard moeten, in afwachting van afvoer uit de inrichting naar een daartoe ingerichte verwerkingsinrichting, worden bewaard in een deugdelijke, waterdichte verpakking of in een goed gesloten speciaal daartoe bestemde ruimte.
- 5.7 Bij warm weer moeten ten aanzien van de kadavers doelmatige maatregelen worden genomen om stankverspreiding te voorkomen, zoals onder ander bedoeld onder nummer 2100 van de milieulijst 1996 die behoort bij de regeling vrije afschrijving milieu-investeringen.
- 5.8 De verpakking of de ruimte waarin kadavers worden bewaard moet regelmatig worden schoongemaakt en ontsmet om stankverspreiding te voorkomen. Het spoelwater dat bij de reiniging vrijkomt moet op de mestsilo worden geloosd.
- 5.9 Het is verboden zich door afgifte aan een ander van gevaarlijke afvalstoffen te ontdoen. Dit verbod geldt niet indien gevaarlijke afvalstoffen worden afgegeven aan een persoon die krachtens de artikelen 10.36 en 10.37 van de Wet milieubeheer bevoegd is de betrokken afvalstoffen in te zamelen.
- 5.10 Al dan niet bewerkte afgewerkte olie, in de zin van het "Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen" (BAGA, Staatsblad 1993, nr 617), mag niet worden gebruikt als brandstof.

- 5.11 De afgiftebonnen dan wel omschrijvings- of meldingsformulieren die betrekking hebben op het afvoeren van gevaarlijke afvalstoffen (inclusief afgewerkte olie) moeten gedurende vijf jaar worden bewaard. Deze documenten moeten te allen tijde in de inrichting voor een controlerende instantie ter inzage liggen.

6 BODEM- EN GRONDWATERBESCHERMING

- 6.1 Het is verboden vloeistoffen definitief in de bodem te brengen, met uitzondering van oppervlaktewater, hemelwater of drinkwater, indien daaraan geen verontreinigende stoffen zijn toegevoegd, de concentratie verontreinigende stoffen niet door een bewerking van het water is toegenomen en daaraan geen warmte is toegevoegd.
- 6.2 Een riolering voor de afvoer van afvalwater en/of regenwater moet, met inbegrip van alle daarop aangesloten afvoerroosters en schrobputten vloeistofdicht zijn uitgevoerd. Onderdelen moeten blijvend vloeistofdicht op elkaar aansluiten. De gebruikte materialen moeten bestand zijn tegen het af te voeren afvalwater.
- 6.3 Stoffen moeten zodanig worden bewaard en worden gebezigd dat geen verontreiniging van de bodem optreedt.

Bodembeschermende voorzieningen

- 6.4 Leeg en ongereinigd vaatwerk moet worden bewaard en behandeld als gevuld vaatwerk.
- 6.5 Indien vaatwerk bestemd is tot het over- of aftappen van vloeistoffen, moeten het vaatwerk en de aftappunten boven een lekbakconstructie zijn geplaatst.
- 6.6 De bodembeschermende voorzieningen dienen in goede staat van onderhoud te verkeren. Visuele inspecties op de deugdelijkheid van aanwezige bodembeschermende voorzieningen zoals vloeistofdichte bestrating en lekbakken moeten ten minste jaarlijks plaats vinden.
- 6.7 In werkvloeren of opslagplaatsen waar gevaarlijke stoffen of brandstoffen aanwezig zijn, mogen zich geen schrobputjes bevinden.
- 6.8 Olie verversen en onderhoudswerkzaamheden waarbij oliën of andere (afval)vloeistoffen kunnen vrijkomen, moeten geschieden boven een vloeistofdichte en tegen de desbetreffende stoffen bestendige vloer.
- 6.9 Machines, werktuigen en motorvoertuigen die worden gestald of opgeslagen en waarbij gezien de staat van onderhoud lekkage niet onwaarschijnlijk is, moeten worden gestald dan wel opgeslagen op een vloeistofdichte en oliebestendige vloer. Indien boven de vloer geen overkapping of een gelijkwaardige voorziening is aangebracht welke voorkomt dat hemelwater op de vloer kan geraken, moet de vloer afwaterend zijn gelegd naar een vloeistofdichte afvoerput of afvoergoot die vloeistofdicht is aangesloten op de bedrijfsriolering. Van het gestelde in dit voorschrift mag worden afgeweken wanneer oliën en vetten zorgvuldig uit de machines, werktuigen of motorvoertuigen zijn verwijderd.

7 AFVALWATER

- 7.1 Spoel- en schrobwater afkomstig uit stallen mag niet worden geloosd op de riolering.
- 7.2 Gier en mest mogen niet worden geloosd op de riolering.
- 7.3 Afvalwater dat afkomstig is van composteringshopen en vaste mestopslagen mag niet worden geloosd op de riolering.
- 7.4 Indien spoel- en schrobwater uit stallen, mestopslagen en veetransportwagens niet op een openbare riolering of anderszins uit de inrichting kan of mag worden afgevoerd moet dit water worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte.

8

HET HOUDEN VAN DIEREN EN DE OPSLAG VAN MEST

- 8.1 In de inrichting mogen ten hoogste de navolgende aantallen dieren aanwezig zijn:
- 3000 nertsen ((Groen Label BB94.02.013)moederdieren inclusief de daarbij behorende pups);
 - 15 vleesstieren (van 6 tot 24 maanden);
 - 7 paarden (3 jaar en ouder met grasland);
 - 2 vleesvarkens (overig gedeeltelijke roostervloer).
- 8.2 De nertsen (moederdieren inclusief de daarbij behorende pups) mogen uitsluitend worden gehouden binnen de in de inrichting aanwezige hokken. Deze hokken dienen van een zodanig materiaal te zijn samengesteld, dat deze niet kunnen worden doorgebeten.
- 8.3 Mest en gier mogen niet via een overloop in een greppel, gegraven put of ander open bassin kunnen geraken of daar op andere wijze in worden gedeponeerd.
- 8.4 De Groen-Labelstal, nummer BB94.02.013, dient te voldoen aan de gestelde eisen met betrekking tot dit stalsysteem opgesteld door de Stichting Groen Label.

Opslag van voer

- 8.5 Het voer, met uitzondering van kuilvoer, moet worden bewaard in uitsluitend voor dit doel gebezigde bewaarplaatsen, die rat- en muiswerend zijn ingericht.

Luchtverontreiniging en stankhinder

- 8.6 Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, luchtbehandelingsinstallaties of afzuigsystemen, ten aanzien waarvan in deze vergunning geen andere voorschriften zijn gesteld, moeten zodanig zijn gesitueerd dat van de hierdoor uittredende lucht en de daarin aanwezige stoffen geen nadelige milieugevolgen worden ondervonden buiten de inrichting.
- 8.7 Indien op het dak van de stallen ventilatiekokers met regenkap zijn aangebracht, moeten deze zodanig zijn uitgevoerd, dat de luchtstroom zoveel mogelijk naar boven gericht blijft.
- 8.8 Ramen en deuren van de stallen moeten, voor zover zij geen functie hebben voor de luchtverversing in de stal, behoudens gedurende het doorlaten van personen, dieren of goederen gesloten worden gehouden.
- 8.9 Op het terrein van de inrichting mag geen mest worden gedroogd of worden verbrand.

Mest, algemeen

- 8.10 Het terrein van de inrichting mag niet worden bevoeid of op een andere wijze van een laag mest of gier worden voorzien. Deze bepaling is uiteraard niet van toepassing op het bemesten van grond volgens de normale bemestingspraktijk.
- 8.11 Bij verwijdering van mest en gier mag de omgeving niet worden verontreinigd. Transport van dunne mest en gier moet daarom geschieden in volledig gesloten tankwagens, die in zindelijke staat moeten verkeren.
- 8.12 De mestopslag mag geen direct verdampend oppervlak in de buitenlucht hebben.
- 8.13 Het mixen en roeren van de drijfmest moet worden beperkt tot kort voor het uitrijden.

9 MILIEUZORG

- 9.1 Bij vervangingsinvesteringen van opstallen, installaties, apparatuur of bedrijfsinrichting dient vooraf vastgesteld te worden of de voorgenomen vervanging voldoende tegemoet komt aan milieu-aspecten zoals hoog rendement door beperkt energieverbruik, verantwoord materiaal gebruik, isolatie, herbruikbaarheid bij vervanging, alternatieve duurzame energievoorziening, beperkte stikstofoxiden emissie, etc.
- 9.2 Stagnatie bij vervangingsinvesteringen kunnen worden voorkomen door zo spoedig mogelijk na het van kracht worden van de beschikking een onderzoek te laten uitvoeren naar alle vormen van energie- en grondstoffengebruik binnen de inrichting en de mogelijkheden om het efficiënt gebruik van energie en grondstoffen te bevorderen en zo veel mogelijk afval te vermijden. Vervangingsinvesteringen van stallen en aanpassingen van stalinrichtingen dienen in principe te voldoen aan de drempelwaarde Groen Label of de eisen uit de aankondigde AMvB-huisvesting.

Besparing van grondstoffen en afvalstoffen

- 9.3 De in de inrichting vrijkomende afvalstoffen moeten met het oog op hergebruik zoveel mogelijk naar soort worden gescheiden, verzameld, bewaard en afgevoerd. Dit geldt in ieder geval voor de volgende afvalstoffen:
- papier en karton;
 - wit en gekleurd glas;
 - composteerbaar afval;
 - metalen inclusief blik en aluminium;
 - polyetheen cq polyethyleen (o.a. landbouwfolie);
 - hout.
- Hiervan mag worden afgeweken als onvoldoende afzetmogelijkheden voorhanden zijn ofwel als afvoer alleen mogelijk is tegen onevenredig hoge kosten. Een en ander is ter beoordeling van het bevoegd gezag.
- 9.4 Tuinafval vrijkomend bij het onderhoud van plantsoenen behorende bij de inrichting moet, zo mogelijk, intern worden hergebruikt als organische meststof (bijvoorbeeld na versnippering of compostering).
- 9.5 Grond- en hulpstoffen die, om welke reden dan ook, niet meer in de inrichting worden toegepast moeten zo spoedig mogelijk uit de inrichting worden verwijderd. Voor verwijdering van deze stoffen moet onderzocht worden of nuttige toepassing van deze stoffen elders nog mogelijk is.
- 9.6 In de inrichting moet het ontstaan van afvalstoffen ten gevolge van verpakkingsmaterialen, waar nodig en voorzover hiervoor materialen en technieken beschikbaar en economisch haalbaar zijn, worden voorkomen. Hiertoe moeten eenmalige verpakkingen worden vermeden en moet gebruik worden gemaakt van milieuvriendelijke verpakkingsmaterialen en technieken, zoals herbruikbare of recyclebare verpakkingen/verpakkingsmaterialen.

Waterbesparing

- 9.7 De vergunninghouder is gehouden om in overleg met het bevoegd gezag bij innovatie, renovatie of vervanging van bedrijfsonderdelen en bedrijfsprocessen die waterbesparingsmaatregelen te treffen die redelijkerwijs van hem verlangd kunnen worden.
- 9.8 Binnen de inrichting dient voor schoonmaakdoeleinden zo min mogelijk drink- of grondwater te worden gebruikt.

Energie-efficiency

- 9.9 Binnen de inrichting moet een persoon zijn aangewezen welke erop toeziet dat medewerkers op zo verantwoord mogelijke wijze met energieverbruikende installaties en voorzieningen omgaan.
- 9.10 De vergunninghouder is gehouden om in overleg met het bevoegd gezag bij innovatie, renovatie of vervanging van bedrijfsonderdelen en bedrijfsprocessen die energie-efficiency maatregelen te treffen die redelijkerwijs van hem verlangd kunnen worden.

Verlichting

- 9.11 Voor buiten-, algemene- en accentverlichting mag geen gebruik worden gemaakt van gloeilampen. Hierbij moeten zoveel mogelijk energiebesparende verlichtingsapparatuur, zoals reflecterende armaturen met spaarlampen worden toegepast.
- 9.12 Voor de ruimteverlichting dient gebruik te worden gemaakt van energie-arme verlichtingsapparatuur, zoals spaarlampen of TL-verlichting.

10

NAZORG

10.1

Uiterlijk drie maanden voordat de activiteiten van de inrichting worden beëindigd moet hiervan schriftelijk melding worden gedaan aan het bevoegd gezag. Bij deze melding moeten tevens de volgende gegevens worden overgelegd;

- de wijze waarop de in de inrichting aanwezige grond-, hulp- en afvalstoffen en overige milieuschadelijke stoffen zullen worden verwijderd;
- de toekomstige bestemming en gebruik van de gebouwen en het terrein van de inrichting, voor zover dit bij de vergunninghouder bekend is;
- een plattegrond met daarop de ligging van eventuele ondergrondse tanks, inclusief afschriften van de laatste keuringsrapporten.

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen ten aanzien van het buiten werking stellen van de inrichting.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen